

ABB VanLien Centraal 4 watt, 230 volt dubbelzijdig opbouw led armatuur, inclusief

€ 480,00

Beschermingsgraad (IP)	IP68
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	114 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	6
Hoogte/diepte	114 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	398 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Buitendiameter	108 mm
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Max. systeemvermogen	13 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	800 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja

Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Herkenningssafstand	17 m
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Indulux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	800
EF018918	Centraal (centrale batterij)

