ABB VanLien Centraal 7 watt, 230 Volt opbouw led armatuur, inclusief controlebouws

€ 522,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	143 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	6
Hoogte/diepte	95 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	326 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	207.000 - 242.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Max. systeemvermogen	14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.000 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Inbouwbreedte	166 mm
Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja

Voedingssysteem	Centraal (centrale batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Incl. pictogram	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Hiled
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	1.000
EF018918	Centraal (centrale batterij)
Land van herkomst	Verenigd Koninkrijk (GB)

