

ABB VanLien Decentraal 1 urig continu opbouw led armatuur met lichtsensor en cont

€ 567,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	170 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Ja
Lengte	381 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Aluminium
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	3,17 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Focuslens
Vermogensfactor	0,81
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiMH
Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h

Geschikt voor markeringstype

Overig

Toepassing indicator

Enkelzijdig

Lichtstroom in standby modus

250 lm

Model

Aqualux

Lichtopbrengst bij noodbedrijf

250

EF018918

Decentraal (individuele batterij)

EF019181

Overig

