

ABB VanLien Decentraal 1 urig continu opbouw led armatuur, inclusief DALI-2 module

€ 433,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	170 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Ja
Lengte	381 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Aluminium
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	3,17 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	5.000 - 35.000 °C
Lichtverdeler	Focuslens
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Vermogensfactor	0,84
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aantal verlichtingskoppen	1

Accu-eigenschap	NiMH
Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Model	Aqualux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	250
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

