ABB VanLien Decentraal 1 urig continu wandopbouw led armatuur (1 watt), inclusief € 327,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Max. systeemvermogen	5,1 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Refractorlens
Vermogensfactor	0,52
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Accu-eigenschap	NiCd
Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee

Model	Optilux
Land van herkomst	Verenigd Koninkrijk (GB)

