

ABB VanLien Decentraal 1 watt, continu opbouw/ inbouw led renovatie module inclusi

€ 339,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	167 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	78 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	364 mm
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	90,2 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Refractorlens
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Herkenningafstand	25 m

Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Optilux
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

