

ABB VanLien Decentraal 1 watt, continu opbouw led renovatie module, inclusief auto

€ 400,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	126 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	65 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	350 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	6350.000 - 6350.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	90,2 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningafstand	25 m

Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Aqualux
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	89
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

