

ABB VanLien Decentraal 2 watt alu continu opbouw led armatuur, inclusief automatis

€ 331,00

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	150 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	35 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	150 mm
Inbouwdiepte	0
Materiaal behuizing	Aluminium
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Aluminium
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5600.000 - 5600.000 K
Max. systeemvermogen	3 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	238 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Inbouwlengte	150 mm
Vermogensfactor	0,7
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)

Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Evago
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	238
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

