

ABB VanLien Decentraal 2 watt, continu opbouw led armatuur met verwarmingselement

€ 431,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	235 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	80 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	250 mm
Inbouwdiepte	68
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Grijs
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5600.000 - 5600.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	97 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Inbouwlengte	321 mm
Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1

Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Incl. pictogram	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Lutia
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	97
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

