

ABB VanLien Decentraal 22 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief automatisch

€ 335,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	I
Breedte	350 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	101 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	350 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	350 mm
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lampen	2
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	207 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Vermogensfactor	0,87
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd

Bewakingsinrichting

Automatische zelfdiagnose

Incl. pictogram

Nee

Met afstandsschakelaaraansluiting

Nee

Model

Decolux

Lichtopbrengst bij noodbedrijf

207

EF018918

Decentraal (individuele batterij)

EF019181

Overig

