

ABB VanLien Decentraal 3 urig continu opbouw 22 meter adresseerbaar armatuur serie

€ 273,00

Beschermingsgraad (IP)	IP42
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	260 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	47 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	184 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK04
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	4,14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	65,8 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Vermogensfactor	0,9
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiMH

Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Herkenningssafstand	22 m
Incl. pictogram	Ja
Nom. bedrijfsduur	3.000 - 3.000 h
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Movion
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

