

ABB VanLien Decentraal 3 urig wit continu opbouw adresseerbaar armatuur serie Movi

€ 271,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	151 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	41 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	151 mm
Montagewijze	Plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK04
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	3,12 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	108,7 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Vermogensfactor	0,85
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1

Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	3.000 - 3.000 h
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Movion
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig

