ABB VanLien Decentraal 7 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief DALI control

€ 625,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	143 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	6
Hoogte/diepte	95 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	326 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	207.000 - 242.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Max. systeemvermogen	7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.000 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd

Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Hiled
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	1.000
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig
Land van herkomst	Verenigd Koninkrijk (GB)

