

ABB VanLien Decentraal, continu opbouw module, met automatische zelfdiagnose, seri

€ 258,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	69 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	80 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	293 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	0 mm
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Grijs
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Geschikt voor aantal lampen	2
Max. systeemvermogen	8,6 W
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Vermogensfactor	0,49
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	0
Accu-eigenschap	NiMH

Bewakingsinrichting

Automatische zelfdiagnose

Incl. pictogram

Nee

Nom. bedrijfsduur

3.000 - 3.000 h

Toepassing indicator

Enkelzijdig/dubbelzijdig

Met afstandsschakelaaraansluiting

Nee

Model

Serenga

EF018918

Decentraal (individuele batterij)

EF019181

Overig

