

ABB VanLien Decentraal, continu opbouw module, met DALI controlebouwsteen, serie S

€ 289,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	69 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Aantal polen	8
Hoogte/diepte	80 mm
Met lichtbron	Nee
Lengte	293 mm
Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	0 mm
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Grijs
Met afstandsbediening	Ja
Functie	Vluchtwegindicatie
Geschikt voor aantal lampen	2
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Inbouwbreedte	0 mm
Inbowlengte	0 mm
Vermogensfactor	0,49
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	0
Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Incl. pictogram	Nee
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee

Model**EF018918****EF019181****Serenga**

Decentraal (individuele batterij)

Overig

