

## ABB VanLien Movion spot centraal 24V AC/DC werking van voedingskast afhankelijk, o

€ 177,00

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP40                             |
| Aansluitwijze                                | Overig                           |
| Beschermingsklasse                           | II                               |
| Breedte                                      | 151 mm                           |
| Geleiderdoorsnede                            | 2,5 mm²                          |
| Spanningstype                                | AC/DC                            |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd      |
| Aantal polen                                 | 4                                |
| Hoogte/diepte                                | 41 mm                            |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar           |
| Met lichtbron                                | Ja                               |
| Lengte                                       | 151 mm                           |
| Montagewijze                                 | Plafondopbouw                    |
| Materiaal behuizing                          | Kunststof                        |
| Slagvastheid                                 | IK04                             |
| Nom. spanning                                | 24.000 - 24.000 V                |
| Kleur behuizing                              | Wit                              |
| Met afstandsbediening                        | Nee                              |
| Functie                                      | Vluchtwegverlichting             |
| Materiaal afdekking                          | Kunststof transparant            |
| Geschikt voor aantal lampen                  | 1                                |
| Kleurtemperatuur                             | 5000.000 - 5000.000 K            |
| Max. systeemvermogen                         | 3,12 W                           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 108,7 lm                         |
| Soort bedrading                              | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Lichtverdeler                                | Focuslens                        |
| Vermogensfactor                              | 0,85                             |
| Constance lichtstroom regeling               | Nee                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur          | Ja                               |
| Voedingssysteem                              | Centraal (centrale batterij)     |
| Aantal verlichtingskoppen                    | 1                                |

**Bewakingsinrichting**

Testknop

**Incl. pictogram**

Nee

**Met afstandsschakelaaraansluiting**

Nee

**Model**

Movion

**EF018918**

Centraal (centrale batterij)

---

