

ABB werkschakelaar 25a 2p bw 225 dp

€ 38,30

Breedte	111
Aantal polen	2
Hoogte	130
Diepte	60
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Grijs
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	7,5 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	16 A
Model	Enclosed Switches

