

AM energiebolder 83722

€ 0,00

Kleur	Grijs
Aantal randaarde-contactdozen	2
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Breedte	325 mm
Hoogte	1.400 mm
Diepte	325 mm
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
Contactmateriaal	CuSn
Kabellengte	0 m
Type lekstroom	A
Militaire uitvoering	Nee
Beveiliging	Overstroomschakelaar
Aardlekschakelaar	30 mA (standaard)
CEE-contactdoos-16A	1x16A5p400V
CEE-contactdoos-32A	1x32A5p400V
CEE-contactdoos-63A	1x63A5p400V
CEE-contactdoos-125A	Geen
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Voeding/aansluitmogelijkheid	1 leiding (aftakleiding)
Hantering	Energiepaal
Model	Energiebolder
Land van herkomst	Duitsland (DE)

