

AM energiebolder ip44 84335

€ 0,00

Kleur	Grijs
Aantal randaarde-contactdozen	2
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Breedte	220 mm
Hoogte	1.050 mm
Diepte	220 mm
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
Contactmateriaal	CuSn
Kabellengte	0 m
Type lekstroom	Overig
Militaire uitvoering	Nee
Beveiliging	Overstroomschakelaar
Aardlekschakelaar	Overig
CEE-contactdoos-16A	1x16A5p400V
CEE-contactdoos-32A	Geen
CEE-contactdoos-63A	Geen
CEE-contactdoos-125A	Geen
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Voeding/aansluitmogelijkheid	Snoer met stekker
Hantering	Energiepaal
Model	Energiebolder
Land van herkomst	Duitsland (DE)

