

## AM toestel wcd 125a 5polig 400v 6uur 368

€ 1.764,10

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Materiaal</b>                                           | Kunststof             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                              | IP67                  |
| <b>Aantal polen</b>                                        | 5                     |
| <b>RAL-nummer</b>                                          | 3.013                 |
| <b>Aansluittechniek</b>                                    | Schroefklem           |
| <b>Insteekrichting</b>                                     | Haaks                 |
| <b>Bouwvorm</b>                                            | Opbouwapparaatstekker |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b>                    | Geen (onbehandeld)    |
| <b>Contactmateriaal</b>                                    | CuSn                  |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                 | 399.000 - 400.000 V   |
| <b>Nom. (meet)frequentie</b>                               | 50.000 - 60.000 Hz    |
| <b>Kenkleur</b>                                            | Rood                  |
| <b>IEC-stroomsterkte</b>                                   | 125 A                 |
| <b>UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)</b> | 100 A                 |
| <b>Militaire uitvoering</b>                                | Nee                   |
| <b>Uurstand</b>                                            | 6 h                   |
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>                         | 400 V (50+60 Hz) rood |
| <b>Met fasewisseling</b>                                   | Nee                   |
| <b>Model</b>                                               | Toestelcontactdozen   |
| <b>Land van herkomst</b>                                   | Duitsland (DE)        |

