

ATTEMA kabeldoos universeel wd2 + 3w k 2300

€ 9,78

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP56
Breedte	88 mm
Lengte	88 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Vorm	Vierkant
Aantal invoeren	7
Uitgerust met	Overig
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 70.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Weersbestendig	Ja
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Max. aderdoorsnede	6 mm²

Model

Kabeldozen

Land van herkomst

Nederland (NL)

