

ATTEMA onderbak bk1619 1619

€ 3,00

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	70 mm
Lengte	138 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	46 mm
Uitvoering deksel	Geen
Vorm	Rechthoekig
Aantal invoeren	8
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 70.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Weersbestendig	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	500 V

Max. aderdoorsnede

6 mm²

Model

Universele lasdoos BK16/19

Land van herkomst

België (BE)

