

BAILEY led floodlight 20w 5700k 12-36vdc 2800lm

€ 99,90

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Beschermingsklasse	III
Breedte	40 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	200 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	145 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	12.000 - 36.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	20.000 - 20.000 W
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	5700.000 - 5700.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.800 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 50.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	460.000 - 460.000 mA
Lichtverdeler	Reflector
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	8.500 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	140 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,9
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	460.000 - 460.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015D	
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Mat
Verstelbaarheid	Draaibaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	2800.000 - 2800.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Model	LED Floodlight LV

Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	140.000 - 140.000
EF018714	2800.000 - 2800.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
EF019111	Nee
EF019128	20
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee

