

## BAILEY led floodlight 50w 4000k 4700lm 142691

€ 63,70

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Poedercoating          |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP65                   |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                    |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                    |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                    |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                    |
| Lamphouder                        | Geen                   |
| Aansluitwijze                     | Vrij kabeluiteinde     |
| Beschermingsklasse                | I                      |
| Breedte                           | 160 mm                 |
| Geleiderdoorsnede                 | 1 mm <sup>2</sup>      |
| Spanningstype                     | AC                     |
| Voorschakelapparaat               | Niet noodzakelijk      |
| Aantal polen                      | 3                      |
| Hoogte/diepte                     | 34 mm                  |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                     | Ja                     |
| Lengte                            | 206 mm                 |
| Materiaal behuizing               | Aluminium              |
| Lichtkleur                        | Wit                    |
| Beschermingsgraad (NEMA)          | Overig                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65                   |
| Slagvastheid                      | IK08                   |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V    |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                    |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                    |
| Dimbaar DALI                      | Nee                    |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                    |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                    |
| Dimbaar met push-button           | Nee                    |
| Dimbaar DSI                       | Nee                    |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kleur behuizing</b>                                  | Zwart                               |
| <b>Met bewegingssensor</b>                              | Nee                                 |
| <b>Met lichtsensor</b>                                  | Nee                                 |
| <b>Dimbaar</b>                                          | Nee                                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                   | Nee                                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                      | Nee                                 |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>         | Nee                                 |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                     | Nee                                 |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                               | Nee                                 |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                    | Nee                                 |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                          | Nee                                 |
| <b>Dimbaar RF</b>                                       | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                      | Nee                                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                   | Nee                                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                        | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                     | Ja                                  |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                      | Nee                                 |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                       | 50.000 - 50.000 W                   |
| <b>Materiaal afdekking</b>                              | Glas transparant                    |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                      | 1                                   |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                   | Ja                                  |
| <b>Stralingshoek</b>                                    | Extreem breedstralend >80°          |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                 | 4000.000 - 4000.000 K               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                             | 50 W                                |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>     | 4.700 lm                            |
| <b>Soort bedrading</b>                                  | Geschikt voor<br>doorgangsbedrading |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>   | -35.000 - 45.000 °C                 |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>             | 300.000 - 300.000 mA                |
| <b>Lichtverdeler</b>                                    | Geen                                |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp</b> | Overig                              |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                | 30.000 h                            |
| <b>Lichtuittrede</b>                                    | Direct                              |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wandmontage</b>                                                                 | Ja                |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                                               | Nee               |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch       |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                                                 | Ja                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89             |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee               |
| <b>Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"</b>         | Nee               |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk</b>                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee               |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b>                                          | SDCM6             |
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11</b>                                       | Geen              |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Nee               |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 94 lm/W           |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Vermogensfactor</b>                                                             | 0,9               |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 300.000 - 300.000 |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM</b>                                                   | 0,3               |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>                                                 | 0,7               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Mat               |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee               |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Zwenkbaar         |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Ja                |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee               |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Lichtstroom</b>                                                                  | 4700.000 - 4700.000 lm |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                     | Nee                    |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                                  | RG0                    |
| <b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b> | 96                     |
| <b>Specifieke lichtstroom lamp</b>                                                  | 94 lm/W                |
| <b>Lichtsterkte</b>                                                                 | 1.800 cd               |
| <b>Model</b>                                                                        | LED Floodlight slim    |
| <b>Lichtsterkte</b>                                                                 | 1800.000 - 1800.000    |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                      | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                                                     | 94.000 - 94.000        |
| <b>EF018714</b>                                                                     | 4700.000 - 4700.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                     | Geen                   |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                           | Overig                 |
| <b>EF019111</b>                                                                     | Nee                    |
| <b>EFUK0027</b>                                                                     | Nee                    |
| <b>EFUK0028</b>                                                                     | Nee                    |
| <b>EFUK0029</b>                                                                     | Nee                    |

