

BAILEY led floodlight sensor 30w 3300lm 4000k ip65 142974

€ 91,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Beschermingsklasse	I
Breedte	145 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	40 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	200 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	30.000 - 30.000 W
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	30 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.300 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 50.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	120.000 - 120.000 mA
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	35.000 h

Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	25.000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	110 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	120.000 - 120.000
Flikkerende waarde Pst LM	0,9
Stroboscoopeffectwaarde SVM	3,2
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	13.000 h
Reflector	Mat
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	3300.000 - 3300.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	96
Specifieke lichtstroom lamp	110 lm/W
Lichtsterkte	1.135 cd
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	30.000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	35.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	17.000 h
Model	LED Floodlight sensor
Lichtsterkte	1135.000 - 1135.000
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018697	Hoogfrequent
EF018713	110.000 - 110.000
EF018714	3300.000 - 3300.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
EF019111	Nee
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee

