

BAILEY led pl lamp 2g7 4p 4,5w 530lm 3000k 146109

€ 9,70

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Spanningstype	AC
Diameter	37 mm
Lengte	145 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met trekontlasting	Nee
Samenstelling	Centraalplaat voor tussenring
Uitvoerrichting	Schuin
Geschikt voor aantal connectoren	2
Met stofbescherming	Nee
Incl. connectoren	Nee
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	25 mm
Met klapdeksel	Nee
Gebruik	Modular-Jack
Opdrukveld	Label in tussenring inklikbaar
Kroonsteen	Nee
Met opdruk	Nee

Draagring	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	Nee
Voet	2G7
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampvorm	Buis eenkneeps
Gemiddelde nom. levensduur	30.000 h
Lampvermogen	4.500 - 4.500 W
Min. diepte van de inbouwdoos	0 mm
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Vermogensfactor	0,5
Nom. stroom	36.000 - 36.000 mA
Lichtstroom	530.000 - 530.000 lm
Lampaanduiding	Overig
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur	5 kWh
Specifieke lichtstroom lamp	117 lm/W
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee

Min. aantal schakelcycli	20.000
Stralingshoek	270.000 - 270.000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	530
Met schemeringsschakelaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Model	LED PL Glass
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
EF019085	Glas

