

BAILEY led r7s 7w 14x118 2700k 142758

€ 13,92

Kleur	Wit
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Spanningstype	AC
Diameter	14 mm
Lengte	118 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Voet	R7s
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampvorm	Buis tweekneeps
Gemiddelde nom. levensduur	15.000 h
Lampvermogen	8.000 - 8.000 W
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Zijperforatie	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Kleur behuizing	Kleurloos
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja

Scharnierend	Nee
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Vermogensfactor	0,5
Nom. stroom	63.000 - 63.000 mA
Lichtstroom	900.000 - 900.000 lm
Stralingshoek	360 °
Lampaanduiding	Overig
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Uitvoeringsvorm sport	Profiel geperforeerd
Uitvoering zijligger	Vlak profiel (strip)
Hoek	45°
Binnenstraal	300 mm
Kabelladderbreedte	250 mm
Kabelladderhoogte	40 mm
Bochtuitvoering	Gladde bocht
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur	8 kWh
Specifieke lichtstroom lamp	112 lm/W
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Filament lamp	Nee
Min. aantal schakelcycli	10.000
Stralingshoek	360.000 - 360.000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	900
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0,13
Lichtkleur	827.000 - 827.000
Met schemeringsschakelaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Model	LED Linear
Afbuiging (hoek)	45°
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee

Dimbaar Bluetooth

Nee

Dimbaar Wi-Fi

Nee

EF019085

Glas

