

## **BERKER wcd 1v penaarde inb s1 glanzend wit/polar wit      € 15,70**

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                     | 16 A                      |
| <b>Kleur</b>                                           | Wit                       |
| <b>Halogeenvrij</b>                                    | Ja                        |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                          | Geen (onbehandeld)        |
| <b>Met aan/uitschakelaar</b>                           | Nee                       |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                | Duroplast                 |
| <b>Stekkerstand gedraaid</b>                           | Nee                       |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                        | Nee                       |
| <b>Materiaal</b>                                       | Kunststof                 |
| <b>RAL-nummer (vergelijkbaar)</b>                      | 9.010                     |
| <b>Transparant</b>                                     | Nee                       |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>                          | Glanzend                  |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                         | Nee                       |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>                    | Nee                       |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                 | Nee                       |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                     | Nee                       |
| <b>Uitvoering</b>                                      | Aardingspen               |
| <b>Bevestigingswijze</b>                               | Klauw-/schroefbevestiging |
| <b>Aansluitwijze</b>                                   | Steekklem                 |
| <b>Nom. spanning</b>                                   | 250 V                     |
| <b>Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)</b> | Nee                       |
| <b>Montagewijze</b>                                    | Inbouw (stucwerk)         |
| <b>Met ingebouwde USB voeding</b>                      | Nee                       |
| <b>Schakelmateriaalbreedte</b>                         | 71 mm                     |
| <b>Schakelmateriaalhoogte</b>                          | 71 mm                     |
| <b>Schakelmateriaaldiepte</b>                          | 41,6 mm                   |
| <b>Met klapdeksel</b>                                  | Nee                       |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                      |
| <b>Aantal modules (bij modulair systeem)</b>           | 1                         |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                      | Nee                       |
| <b>Uitvoeringsvorm afdekking</b>                       | Centraalplaat             |
| <b>Afsluitbaar</b>                                     | Nee                       |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Slagvastheid</b>                                          | IK02                  |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>                         | 31 mm                 |
| <b>Frequentie</b>                                            | 50.000 - 60.000 Hz    |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                      | Geen                  |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Nee                   |
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 1                     |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee                   |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1                     |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Ja                    |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja                    |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee                   |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee                   |
| <b>Speciale voeding</b>                                      | Geen speciale voeding |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee                   |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Nee                   |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0                     |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee                   |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee                   |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 2                     |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Ja                    |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                                   | Ja                    |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 0                     |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee                   |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee                   |
| <b>Type USB voeding</b>                                      | Overig                |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Rond                  |
| <b>Fase-aftakking</b>                                        | Geen                  |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                                  | 0                     |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                                  | 0                     |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee                   |
| <b>Kleur schakelement</b>                                    | Wit                   |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee                   |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Nee                   |
| <b>Model</b>                                                 | berker                |

