

## BERKER wcd 1v wd opbouw + tekstplaatje 47413515

€ 23,25

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Nom. stroom                                     | 16 A                         |
| Kleur                                           | Grijs                        |
| Halogeenvrij                                    | Ja                           |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)           |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                          |
| Kwaliteitsklasse                                | Thermoplast                  |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                          |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                          |
| Materiaal                                       | Kunststof                    |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 7.011                        |
| Transparant                                     | Nee                          |
| Uitvoering oppervlakte                          | Mat                          |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                          |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                          |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                          |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                          |
| Uitvoering                                      | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| Bevestigingswijze                               | Bevestiging met schroef      |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem                    |
| Nom. spanning                                   | 250 V                        |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Ja                           |
| Montagewijze                                    | Overig                       |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                          |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 76 mm                        |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 76 mm                        |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 65 mm                        |
| Met klapdeksel                                  | Ja                           |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP55                         |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 1                            |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                          |
| Uitvoeringsvorm afdekking                       | Complete behuizing           |
| Afsluitbaar                                     | Nee                          |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Slagvastheid</b>                                          | IK07                  |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>                         | 0 mm                  |
| <b>Frequentie</b>                                            | 50.000 - 50.000 Hz    |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                      | Geen                  |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Ja                    |
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 1                     |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee                   |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1                     |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Nee                   |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja                    |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee                   |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee                   |
| <b>Speciale voeding</b>                                      | Geen speciale voeding |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee                   |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Nee                   |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0                     |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee                   |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee                   |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 2                     |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Nee                   |
| <b>Nom. foutstroom</b>                                       | 16 mA                 |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                                   | Ja                    |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 0                     |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee                   |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Ja                    |
| <b>Type USB voeding</b>                                      | Overig                |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Randaarde clips       |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                    | Nee                   |
| <b>Fase-aftakking</b>                                        | Geen                  |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee                   |
| <b>Kleur schakelement</b>                                    | Grijs                 |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee                   |
| <b>Aantal doorlussen</b>                                     | 1                     |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Nee                   |

Model

berker

