

## B&J wcd 2v ra inb kv diep wit 302EUJT-914

€ 18,40

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom. stroom                                     | 16 A                      |
| Kleur                                           | Wit                       |
| Halogeenvrij                                    | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)        |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                       |
| Kwaliteitsklasse                                | Overig                    |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                       |
| Materiaal                                       | Overig                    |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 9.010                     |
| Transparant                                     | Nee                       |
| Uitvoering oppervlakte                          | Mat                       |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                       |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                       |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                       |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                       |
| Uitvoering                                      | Randaarde                 |
| Bevestigingswijze                               | Klauw-/schroefbevestiging |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem                 |
| Nom. spanning                                   | 250 V                     |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                       |
| Montagewijze                                    | Inbouw (stucwerk)         |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                       |
| Aantal contactdozen                             | 2                         |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 80 mm                     |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 119 mm                    |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 120 mm                    |
| Met klapdeksel                                  | Nee                       |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP21                      |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 0                         |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                       |
| Uitvoeringsvorm afdekking                       | Volle afdekplaat          |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Afsluitbaar</b>                                           | Nee                |
| <b>Slagvastheid</b>                                          | IK03               |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>                         | 28,5 mm            |
| <b>Frequentie</b>                                            | 50.000 - 50.000 Hz |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                      | Geen               |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Nee                |
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 2                  |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee                |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1                  |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Ja                 |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja                 |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee                |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee                |
| <b>Speciale voeding</b>                                      | Geen               |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Nee                |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0                  |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee                |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 2                  |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Nee                |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                                   | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 0                  |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee                |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>                   | 0                  |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Randaarde clips    |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                    | Nee                |
| <b>Fase-aftakking</b>                                        | Geen               |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                                  | 0                  |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                                  | 0                  |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee                |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee                |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Nee                |

Model

EF018542

Balance

Nee





