

## B&J wcd 2v za inb wit 202 UJR-914

€ 19,17

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom. stroom                                     | 16 A                    |
| Kleur                                           | Wit                     |
| Halogeenvrij                                    | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)      |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                     |
| Kwaliteitsklasse                                | Thermoplast             |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                     |
| Materiaal                                       | Overig                  |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 9.010                   |
| Transparant                                     | Nee                     |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                     |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                     |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                     |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                     |
| Uitvoering                                      | Overig                  |
| Bevestigingswijze                               | Bevestiging met schroef |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem               |
| Nom. spanning                                   | 250 V                   |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                     |
| Montagewijze                                    | Inbouw (stucwerk)       |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                     |
| Aantal contactdozen                             | 2                       |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 110 mm                  |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 85 mm                   |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 36 mm                   |
| Met klapdeksel                                  | Nee                     |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP20                    |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 0                       |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                     |
| Afsluitbaar                                     | Nee                     |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Slagvastheid</b>                            | IK03               |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>           | 32 mm              |
| <b>Frequentie</b>                              | 50.000 - 50.000 Hz |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen               |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Nee                |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 2                  |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                  |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Nee                |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                 |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                |
| <b>Speciale voeding</b>                        | Geen               |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja                 |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                  |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 0                  |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                     | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>         | 0                  |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                  |
| <b>Aardcontact</b>                             | Overig             |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                  |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                  |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                |
| <b>Model</b>                                   | Balance            |
| <b>EF018542</b>                                | Nee                |

