

## B&J wcd+cpl nema 20a 125v wit inbouw 3016 euc-214-101 € 73,20

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nom. stroom                                     | 20 A                        |
| Kleur                                           | Wit                         |
| Halogeenvrij                                    | Ja                          |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)          |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                         |
| Kwaliteitsklasse                                | Thermoplast                 |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                         |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                         |
| Materiaal                                       | Kunststof                   |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 9.010                       |
| Transparant                                     | Nee                         |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                    |
| Met IFTTT ondersteuning                         | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee                         |
| Uitvoering                                      | USA/CA (NEMA 5-15) (type B) |
| Bevestigingswijze                               | Bevestiging met schroef     |
| Aansluitwijze                                   | Steekklem                   |
| Nom. spanning                                   | 125 V                       |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                         |
| Montagewijze                                    | Inbouw (stucwerk)           |
| Met ingebouwde USB voeding                      | Nee                         |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 71 mm                       |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 71 mm                       |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 31 mm                       |
| Met klapdeksel                                  | Nee                         |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Aantal modules (bij modulair systeem)           | 1                           |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                         |
| Uitvoeringsvorm afdekking                       | Centraalplaat               |
| Afsluitbaar                                     | Nee                         |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Slagvastheid</b>                            | IK03               |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>           | 40 mm              |
| <b>Frequentie</b>                              | 60.000 - 60.000 Hz |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen               |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Nee                |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                  |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                  |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Nee                |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                 |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                |
| <b>Speciale voeding</b>                        | Geen               |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Nee                |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                  |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 0                  |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                |
| <b>Nom. foutstroom</b>                         | 0 mA               |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                     | Ja                 |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>         | 2                  |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                  |
| <b>Aardcontact</b>                             | Overig             |
| <b>Fase-aftakking</b>                          | Geen               |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                |
| <b>Model</b>                                   | Reflex SI          |

