

CELLPACK electro spray 400ml

€ 15,85

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	500 mm
Aantal polen	2
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	6.000 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	200
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Lichtkleur	Wit
Met beschermafdekking	Nee
Nuttige doorsnede	89.820 mm ²
Nom. spanning	14.400 - 18.000 V
Zijperforatie	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Met contactdoos	Nee
Geschikt voor lampvermogen	10.000 - 10.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	5000.000 - 5000.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.800 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Draaglast	1.200
Kleurweergave-index	70-79

Gewicht	8,692
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,45
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	10.650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	10.800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	9.750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	7.800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	6.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	6.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	6.900
Met wieltjes	Nee
Met statiefhouder	Ja
Kleur standaard	Grijs
Met statief	Ja
Model	Niadax Overspanningskabel ladder

