

CELLPACK Krimpous dunw. krimpverh. 2 : 1 - SR1F/3.2-1.6/groen-geel/300m

€ 2,43

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Nee
Aantal randaaarde-contactdozen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Breedte	222 mm
Lengte	300 m
Hoogte	320 mm
Diepte	140 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal installatieautomaten	3
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld
Contactmateriaal	CuZn
Bedrijfstemperatuur	-55.000 - 135.000 °C
Militaire uitvoering	Nee
Wanddikte na krimpen	0,51 mm
Binnendiameter voor inkrimping	3,2 mm
Binnendiameter na inkrimping	1,6 mm
Bedrukbaar	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Beveiliging	Overstroomschakelaar
Uitvoering netaansluiting	Geen
Aardlekschakelaar	Geen
CEE-contactdoos-16A	Geen
CEE-contactdoos-32A	1x32A5p400V
CEE-contactdoos-63A	Geen
CEE-contactdoos-125A	Geen

Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Voeding/aansluitmogelijkheid	1 leiding (aftakleiding)
Hantering	Wandmontage
Diameter kabelinvoer	M32
Aantal polen netaansluiting	5
Model	Krimpkous
Land van herkomst	Polen (PL)

