

CELLPACK krimpous sb 12,7 - 6,4 transparant

€ 39,71

Halogeenvrij	Nee
Breedte	45
Hoogte	58
Diepte	52
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	240.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-55.000 - 135.000 °C
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	12 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	22 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Wanddikte na krimpen	0,64 mm
Binnendiameter voor inkrimping	12,7 mm
Binnendiameter na inkrimping	6,4 mm
Bedrukbaar	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	6,6 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	3 kW
Nom. vermogen NEMA	3,7 kW
Model	Krimpkous
Land van herkomst	China (CN)

