

CELLPACK krimpkous sb 19,1 - 9,5 transparant

€ 39,71

Halogeenvrij	Nee
Breedte	45
Lengte	7 m
Hoogte	58
Diepte	52
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Bedrijfstemperatuur	-55.000 - 135.000 °C
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	12 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	22 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Wanddikte na krimpen	0,76 mm
Binnendiameter voor inkrimping	19,1 mm
Binnendiameter na inkrimping	9,5 mm
Bedrukbaar	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	6,6 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	3 kW
Nom. vermogen NEMA	3,7 kW
Model	Krimpkous
Land van herkomst	China (CN)

