

DAALDEROP 10l close-in boiler

€ 385,00

Beschermingsgraad (IP)	IP24
Breedte	300 mm
Montagewijze	Staande
Hoogte	452 mm
Diepte	285 mm
Energie-efficiëntieklasse	A
Max. werkdruk	8
Uitvoeringsvorm	Onderbouw
Frequentie	50 Hz
Aansluitspanning	230
Aansluitspanning	230.000 - 230.000 V
Nom. vermogen	2,2 kW
Model	Close-in
Met kraan	Nee
Tankinhoud	10 l
Temperatuurbegrenzing	Ja
Materiaal boilervat	Koper
Met thermometer	Nee
Met temperatuurindicatie	Ja
Plaatsing horizontaal	Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	35,7 %
Capaciteitsprofiel	XXS
Nom. binnendiameter warm tapwater	3/8" (10)
Nom. binnendiameter koud tapwater	3/8" (10)
Materiaal mantel	Kunststof
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	17 min
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Wandopstelling	Nee
Lagedruk uitvoering	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Met drukreducerventiel	Nee

Toepasbaar bij normale waterdruk	Ja
Aansluiting koud tapwater	Buiseind
Aansluiting warm tapwater	Buiseind
Plaatsing verticaal	Ja
Duo uitvoering	Nee
Drie fase uitvoering	Nee
Met nachstroomschakeling	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Plint boiler	Nee
KIWA-keur	Nee
Plaatsing collector horizontaal	Nee
Hot fill	Nee
Oppervlaktebescherming vat	Geen (onbehandeld)
EF022399	3/8" (10)
EF023926	3/8" (10)
KIWA-keur	Ja
EF026725	Nee
EF026830	Nee
EF026831	Ja

