

DAALDEROP boiler 80 liter mono-3 5200w 03-00790**€ 1.967,00**

Beschermingsgraad (IP)	IPX5
Breedte	500 mm
Montagewijze	Hangend
Hoogte	849 mm
Diepte	514 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Max. werkdruk	8
Uitvoeringsvorm	Hangend
Frequentie	50 Hz
Aansluitspanning	230.000 - 400.000 V
Nom. vermogen	5,2 kW
Model	Elektroboilers Mono-3
Met kraan	Nee
Tankinhoud	80 l
Temperatuurbegrenzing	Ja
Materiaal boilervat	Koper
Met thermometer	Ja
Met temperatuurindicatie	Ja
Plaatsing horizontaal	Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	37,2 %
Capaciteitsprofiel	M
Nom. binnendiameter warm tapwater	1/2" (15)
Nom. binnendiameter koud tapwater	1/2" (15)
Materiaal mantel	Staal
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Wandopstelling	Ja
Uitwendige buisdiameter koud tapwater	15 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater	15 mm
Lagedruk uitvoering	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Met drukreducerventiel	Nee

Aansluiting koud tapwater	Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Plaatsing verticaal	Ja
Duo uitvoering	Nee
Drie fase uitvoering	Ja
Met nachtstroomschakeling	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Plint boiler	Nee
Hot fill	Nee
Oppervlaktebescherming vat	Geen (onbehandeld)
KIWA-keur	Ja
EF026725	Nee
EF026830	Ja
EF026831	Nee

