

DOEPKE installatieautomaat 1 polig+n c 6a 6ka

€ 63,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	66 mm
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 50.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm ²
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	0 kA
Verliesvermogen	0,85
Model	Kern assortiment
Land van herkomst	Duitsland (DE)

