

DOEPKE installatieautomaat 3 polig+n b32a 10ka

€ 165,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	68 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	2.000 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	14,8
Model	Kern assortiment
Land van herkomst	Duitsland (DE)

