

Eaton AAN-UIT-schakelaar, 13-polig, 32 A, 90 °, inbouw € 248,83

Breedte	61
Aantal polen	13
Hoogte	54
Diepte	148
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continustroom Iu	32 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	1 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee

Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	32 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,65 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Schakelvermogen bij 400 V	15 kW
Model	T nokkenschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

