

Eaton AAN-UIT-schakelaar, 3-polig + N + 1MC + 1VC, 20 A, 90 °, eengats front € 69,69

Breedte	48
Aantal polen	4
Hoogte	48
Diepte	115
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continuustroom Iu	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	6 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	5,5 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	20 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,32 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	13,3 A
Schakelvermogen bij 400 V	5,5 kW
Model	T nokkenschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

