

EATON aan/uit schakelaar opbouw 3p 20a t0-2-1/i1

€ 61,70

Breedte	80
Aantal polen	3
Hoogte	102
Diepte	137
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continustroom Iu	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	6 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	5,5 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee

Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	20 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,32 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	13,3 A
Schakelvermogen bij 400 V	5,5 kW
Model	T nokkenschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

