

## EATON aan/uit schakelaar opbouw 3p p1-25/i2

€ 73,00

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                  | 100                 |
| Aantal polen                             | 3                   |
| Hoogte                                   | 180                 |
| Diepte                                   | 107                 |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof           |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 12                  |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Korte draaigreep    |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart               |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 690.000 - 690.000 V |
| Kleur behuizing                          | Zwart               |
| Nom. continustroom Iu                    | 25 A                |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 80 kA               |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 kW              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                   |
| Vergrendelbaar                           | Nee                 |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                 |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                 |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Nee                 |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                 |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Nee                 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 13 kW               |
| Geschikt voor bodemmontage               | Ja                  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                 |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                 |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Nee                 |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                 |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 V               |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                 |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Uitschakelspoel optioneel</b>        | Nee                                      |
| <b>Apparaatbouwworm</b>                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Nom. continustroom, AC-21, 400 V</b> | 25 A                                     |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>  | Nee                                      |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b> | 0,64 kA                                  |
| <b>Vloermontage</b>                     | Nee                                      |
| <b>Aantal schakelaars</b>               | 1                                        |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V</b> | 25 A                                     |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>        | 13 kW                                    |
| <b>Model</b>                            | P lastschakelaar                         |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b>       | Nee                                      |

