

EATON aardlekautomaat c16a 3p+n 0,03a

€ 298,59

Kleur	Zwart
Aderdoorsnede	1,5 mm ²
Aantal randaarde-contactdozen	0
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal CEE-contactdozen	4
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Aantal aders	3
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Kabellengte	50
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	4

Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Beveiliging	Buiszekering
Kabelvoorziening	H07RN-F
Met grendeling	Nee
Automatische kabeloprol	Nee
Draagframe	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Uitvoering netaansluiting	CEE
Verliesvermogen	0
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	xPole

