Eaton Aardlekautomaat (RCBO) FRBM6, D-kar., 16A, 30mA, 3P+N, 6kA

€ 368,14

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	75,5 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	D
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Overspanningscategorie	3
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	xEffect


1
3
5
N
EATON
IΔn = 0,03A
D16
~415V
6000
3
xEffect
RCBO
FRBm6-D16/3N/003-A
In = 16A
2
4
6
N