Eaton Aardlekautomaat (RCBO) FRBmM, 1P+N, 25A, B-kar., 300mA, 10kA, A-type

€ 223,34

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	75,5 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	xEffect

