

# Eaton Aardlekautomaat (RCBO) FRBmM, 2P, 25A, B-kar., 300mA, 10kA, A-type

€ 234,54

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                           |
| Spanningstype                                          | AC                             |
| Montagewijze                                           | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                                           | 75,5 mm                        |
| Nom. (meet)stroom                                      | 25 A                           |
| Nom. (meet)spanning                                    | 240 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                               | Nee                            |
| Breedte in module-eenheden                             | 2                              |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)             | Nee                            |
| Nom. foutstroom                                        | 0,3 A                          |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25.000 - 40.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 500 V                          |
| Uitschakelkarakteristiek                               | B                              |
| Type lekstroom                                         | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                              |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                              |
| Frequentie                                             | 50 Hz                          |
| Aantal beveiligde polen                                | 2                              |
| Meeschakelende nul                                     | Nee                            |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                              |
| High-immunity uitvoering                               | Nee                            |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                           |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 10 kA                          |
| Stootspanningsvastheid                                 | 0,25 kA                        |
| Met vergrendelingsvoorziening                          | Nee                            |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 0 kA                           |
| Overspanningscategorie                                 | 3                              |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 10 kA                          |

