

Eaton Aardlekautomaat (RCBO) PKPM2, 2P, 20A, C-kar, 300mA, Type A

€ 281,47

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Lang fixeerplaatje
Spanningstype	AC
Lengte	200
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Geschikt voor max. kabeldiameter	23 mm
Spanbereik	19.000 - 23.000 mm
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee

Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	xPole

