

# Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 40A, 4P, 30mA, 10kA, G/BFQ-ty

€ 1.422,98

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                     | Grijs                          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                | 7.035                          |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                           |
| Spanningstype                             | AC                             |
| Aantal polen                              | 4                              |
| Montagewijze                              | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                              | 70,5 mm                        |
| Nom. (meet)stroom                         | 40 mA                          |
| Nom. (meet)spanning                       | 415 V                          |
| Schakelmateriaalbreedte                   | 70                             |
| Schakelmateriaalhoogte                    | 80                             |
| Schakelmateriaaldiepte                    | 76                             |
| Breedte in module-eenheden                | 4                              |
| Explosieveilig                            | Nee                            |
| Nom. foutstroom                           | 0,03                           |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 60.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.500 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.500 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 440 V                          |
| Type lekstroom                            | B                              |
| Vervuilingsgraad                          | 2                              |
| Frequentie                                | 50 Hz                          |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                           |
| Selectieve bescherming                    | Ja                             |
| Kortsluitvastheid (Icw)                   | 10 kA                          |
| Stootspanningsvastheid                    | 3 kA                           |
| Kortstondigvertraagd type                 | Ja                             |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                             |
| Maat (conform DIN 43880)                  | 1                              |
| Model                                     | xEffect                        |

